



□□□□□
MOVICORTES
ANGOLA

- motor Lamborghini/SDF com 4 cilindros, aspirado ou com turbo
- caixa de velocidades sincronizada 15FR + 15TR ou 20FR + 20TR
- travões com comando hidrostático às 4 rodas
- direcção hidrostática com bomba independente
- velocidade máxima 40km/h

R3

R3.85

R3.95

		R3.85	R3.95
MOTOR			
Lamborghini / Série 1000		1000.4 W Tier 1	1000.4 WT Tier 1
Cilindros / Cilindrada	n.º/cm³	4 / 4.000	4 / 4.000
Aspiração		Natural	Turbo
Potência	cv/kW	85 / 62,5	92 / 67,7
Rotação	rpm	2.350	2.350
Binário máximo	Nm	277	330
Rotação no binário máximo	rpm	1.400	1.400
Reserva de binário	%	15	26
Refrigeração		Líquido - Óleo	
Regulação do motor		Mecânica	
Filtro de ar		A seco com cartucho de segurança e ejector de poeira	
Silenciador debaixo do capô		Com escape vertical	
Depósito de combustível	L	100	
TRANSMISSÃO			
Embraiagem		Disco a seco com comando hidrostático	
Caixa de velocidades 15FR + 15TR (std)		5 velocidades sincronizadas por 3 gamas	
Caixa de velocidades 20FR + 20TR (opc)		5 velocidades sincronizadas por 4 gamas e redutor	
Velocidade máxima	Km/h	40	
Inversor		Mecânico sincronizado	
Bloqueio do diferencial traseiro		Controlo mecânico	
Lubrificação		Forçada	
TOMADA DE FORÇA (TDF)			
Embraiagem		Multidiscos em banho de óleo	
Accionamento		Electro-hidráulico	
Velocidade	rpm	540 / 1.000	
DIRECÇÃO E DUPLA TRACÇÃO			
Direcção		Hidrostática	
Tracção 4RM e bloqueio do diferencial		Mecânico	
Ângulo de viragem		50º	
TRAVÕES			
Sistema de travagem		Integral, com disco em banho de óleo às 4 rodas	
Comando		Hidrostático	
Travão de estacionamento		Independente, com disco em banho de óleo	
SISTEMA HIDRÁULICO			
Hidráulico traseiro; controlo de esforço e posição		Mecânico	
Capacidade de elevação standard	Kg	4.200	
Caudal da bomba de hidráulico	L/min.	56	
Válvulas auxiliares std / opc		2 / 4 ou 6	
Engate de três pontos de categoria II		Rótula fixa	
PESOS E DIMENSÕES			
Comprimento (sem braços do hidráulico)	mm	4.065	4.075
Largura mínima/máxima	mm	1.950 / 2.200	2.050 / 2.250
Altura total	mm	2.459	2.469
Altura livre ao solo	mm	400	400
Peso	Kg	3.100	3.200
PNEUS			
Standard	Frente	340 / 85 R24	420 / 85 R24
	Trás	360 / 85 R30	460 / 85 R34
Opcionais	Frente	380 / 85 R24	340 / 85 R24
	Trás	420 / 85 R34	460 / 85 R30

Estas especificações poderão alterar-se sem aviso prévio. As imagens mostram os modelos standard e podem incluir equipamento opcional ou acessórios com algumas diferenças de cor e características.