



Rekord

60 - 80.4



□□□□□
MOVICORTES
ANGOLA

- motor Lamborghini/SDF de 3 ou 4 cilindros, aspirado ou com turbo
- travões com comando hidrostático
- direcção hidrostática com bomba independente
- ângulo de viragem de 55°
- tracção 2RM ou 4RM

Rekord

Versões	REKORD.60		REKORD.70		REKORD.80.4	
	2RM	4RM	2RM	4RM	2RM	4RM
MOTOR						
Lamborghini / Série 1000		1000.3 W TIER I		1000.3 WT TIER I		1000.4 W TIER I
Cilindros / Cilindrada	n.º/cm³	3 / 3.000		3 / 3.000		4 / 4.000
Aspiração		Natural		Turbo		Natural
Potência	cv/kW	55 / 40,5		67 / 49,3		73 / 53,7
Rotação	rpm	2.200		2.350		2.350
Binário máximo / Rotação no binário máximo	Nm/rpm	185 / 1.400		261 / 1.400		270 / 1.400
Reserva de binário	%	23		22		23
Refrigeração				Líquido – Óleo		
Regulação do motor				Mecânico		
Filtro de ar				A seco com elemento duplo e ejector de poeira		
Silenciador debaixo do capô				Com escape horizontal no lado esquerdo		
Depósito de combustível	L			70		
TRANSMISSÃO						
Embraiagem				Disco duplo a seco com comando mecânico		
Caixa de velocidades 12FR + 3TR				4 velocidades sincronizadas por 3 gamas		
Velocidade máxima	Km/h			30		
Bloqueio do diferencial traseiro				Mecânico		
Lubrificação				Forçada		
TOMADA DE FORÇA (TDF)						
Embraiagem				Disco a seco		
Accionamento				Mecânico		
Velocidade	rpm			540 - 540 ECO		
DIRECÇÃO E EIXO DIANTEIRO						
Direcção				Hidrostática		
Engate da tracção dupla 4RM				Mecânico		
Bloqueio do diferencial dianteiro				Mecânico		
Ângulo de viragem				55°		
TRAVÕES						
Sistema de travagem				Travões de disco em banho de óleo / travagem às 4 rodas (opc)		
Comando				Hidrostático		
Travão de estacionamento				Independente		
SISTEMA HIDRÁULICO						
Elevador traseiro				Mecânico		
Capacidade de elevação	Kg			3.000		
Caudal da bomba de hidráulico	L/min.	33		33		
Distribuidores hidráulicos auxiliares	n.º de vias			2 / 4		
Sistema de engate (braços do hidráulico e 3.º ponto)				Bolas fixas		
Pendural direito e estabilizadores				Mecânicos		
PESOS E DIMENSÕES						
Comprimento máximo sem braços de hidráulico	mm	3.315		3.315		3.445
Largura mínima - máxima	mm	1.985 - 2.285		1.985 - 2.285		1.838 - 2.325
Altura máxima (estrutura de protecção)	mm	1.900		1.900		1.900
Altura livre ao solo	mm	400		400		400
Raio de viragem (sem travões)	mm	3.550	3.700	3.550	3.700	3.550 3.700
Peso	Kg	2.160	2.420	2.160	2.420	2.560 2.820
PNEUS						
Standard	Frente - Trás	6.00-16 · 13,6-28	280/85R20 · 380/85R28	7.50-16 · 14,9-28	320/85R20 · 420/85R28	7.50-16 · 14,9-28 320/85R20 · 420/85R28
Opcionais	Frente - Trás	7.50-16 · 15,9-28	320/85R20 · 420/85R28	7.50-16 · 16,9-28	280/85R20 · 380/85R28	7.50-16 · 16,9-28 280/85R24 · 420/85R30

Estas especificações poderão alterar-se sem aviso prévio. As imagens mostram os modelos standard e podem incluir equipamento opcional ou acessórios com algumas diferenças de cor e características.